

# Motor aansluiten zonder besturing

Versie 1.1

## Handleiding voor:

Aansluiten Fuhr/ HMB elektronische meerpuntssluitingen SKU10001 & SKU 9001 zonder gebruik te maken van de besturing. Zonder gebruik van de besturing vervalt de mogelijkheid voor dagstandschakelingen en het terugmeldcontact.

### Klem 1 overzetten op klem 4

De witte kabel uit klem 1 kun je los halen en op klem 4 zetten. Vervolgens maak je een potentiaalvrije schakeling tussen 4 (wit) en de 0 (- van de voeding).

### Aansluiten op een relais

Bij de voeding sluit je 0/bruin aan op de - (min). +12V groen sluit je aan op de + (plus). 4/wit zet je onder de common(COM) van het relais uit bijv. intercom/ domotica, Het contact van de relais normaly open (NO) zet je op de - (min) van de voeding.

### Het slot testen

Als je het slot wilt testen voordat het in de deur wordt geplaatst kan dit als volgt. Zodra de bekabeling is aangesloten de voeding inschakelen. Vervolgens kun je de magneet voor de voorplaat magneet reed contact op de voorplaat/ ovalen zwart plaatje houden. Het draait nu de haken en de nachtschoot uit. (in deze situatie moet de magneet niet worden weg gehaald) vervolgens maak je een schakeling/ slot open sturen. Nu kan de magneet weer worden weg gehaald.

### Vrijloopcilinder noodzakelijk

Wanneer je een cilinder in het slot plaatst moet dit altijd een vrijloopcilinder zijn. Zonder vrijloopcilinder zal de motor defect raken.

